



Produktbeschreibung

- HDMI-Kabel 3 m
- Brandverhalten: UL 94 VW-1
- anschlussfertig
- geschirmt, vergoldete Kontakte
- hochflexibles Mantelmaterial, schwarz
- Kabeldurchmesser 8 mm
- Biegeradius: 90°
- HDMI-High Speed mit Ethernet-Kabelstandard
- HDMI-Standard: 2.0
- Datenrate bis zu 18 Gbit/s
- Video: 4K / 60 Hz, Bildformat 21:9 (2,0 - 7,5 m)
- Video: 4K / 30 Hz, Bildformat 21:9 (10 m)
- Audio: 32 Kanäle, 1536 kHz
- Betriebstemperatur: 0° C bis 60° C

Merkmale

| Allgemein | |
|-------------------------------|-----------------|
| Ausführung | Stecker/Stecker |
| Klassifikation | HDMI High Speed |
| Herstellland | CN |
| GTIN (EAN) | 4043921669754 |
| ETIM-Klasse | RKB |
| Maße/Gewichte ohne Verpackung | |
| Kabellänge mm | 3.000 |
| Kabeldurchmesser mm | 7,5 |
| Zertifizierungen | |
| WEEE | Ja |
| RoHS konform | Ja |
| Logistikinformationen | |
| Verpackung | Polybeutel |
| VPE Menge | 1 |
| VPE Gewicht kg | 0,243 |
| VPE Abmessung Breite mm | 240 |
| VPE Abmessung Höhe mm | 160 |
| VPE AbmessungTiefe mm | 40 |