



**Produktbeschreibung**

5Gbit Gigabit-Patchpanel 19-Zoll 24-fach
- für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz)
"- 19"/1 HE, Direktmontage"
- 24 x RJ45-Steckbuchsen
- werkseitige Portkennzeichnung (1-24)
- unverlierbare Zugentlastung und Schirmkontakte
- großflächige, radiale Schirmlager und Schirmkontakte
- schnelle Installation durch LSA-Kontakte
- Farbcode T568A und T568B gemäß TIA/EIA-568-B.2
- geeignet für Cat.6 und Cat.7 Kabel (Ø 6-10 mm)
- LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal
- geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt
- UPOE-konform
- HDBaseT-konform
- entsprechend nachfolgender Normanforderungen:
- IEEE 802.3bz-2016 5GBASE-T
- Lebenszyklen > 750 Steckzyklen
- RJ11/RJ12-fehlstecksicher

**Merkmale**

Allgemein	
Ausführung	Buchse
geschirmt	Ja
Klassifikation	5 Gbit/s
PoweroverEthernet	Ja
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921669280
ETIM-Klasse	RKB
Montagearten	
19"-Einbau, 1HE	Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	44
Breite mm	482
Höhe mm	114

Zertifizierungen	
WEEE	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	1,668
VPE Abmessung Breite mm	510
VPE Abmessung Höhe mm	150
VPE AbmessungTiefe mm	55

