



**Produktbeschreibung**

HDMI-Kabel 5 m	
- Brandverhalten: UL 94 VW-1	
- anschlussfertig	
- geschirmt, vergoldete Kontakte	
- hochflexibles Mantelmaterial, schwarz	
- Kabeldurchmesser 8 mm	
- Biegeradius: 90°	
- HDMI-High Speed mit Ethernet-Kabelstandard	
- HDMI-Standard: 2.0	
- Datenrate bis zu 18 Gbit/s	
- Video: 4K / 60 Hz, Bildformat 21:9 (2,0 - 7,5 m)	
- Video: 4K / 30 Hz, Bildformat 21:9 (10 m)	
- Audio: 32 Kanäle, 1536 kHz	
- Betriebstemperatur: 0° C bis 60° C	

**Merkmale**

Allgemein	
Ausführung	Stecker/Stecker
Klassifikation	HDMI High Speed
Herstellland	CN
GTIN (EAN)	4043921669761
ETIM-Klasse	RKB
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Kabellänge mm	5.000
Kabeldurchmesser mm	7,5
Zertifizierungen	
WEEE	Ja
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Polybeutel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,383
VPE Abmessung Breite mm	260
VPE Abmessung Höhe mm	180
VPE AbmessungTiefe mm	40