



**Produktbeschreibung**

5Gbit-Netzwerkdose, 2-fach, mit Spreizkrallen

- für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz)
- schnelle Installation durch LSA-Kontakte
- RJ45-Stecköffnungen schräg nach unten geneigt
- mit Kunststofftragstegen
- mit Spreizkrallen
- Farbcode T568A und T568B gemäß TIA / EIA-568-B.2
- geeignet für Cat.6 und Cat.7 Kabel (Ø 6-10 mm)
- LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal
- geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt
- UPOE-konform
- HDBaseT-konform
- passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, Gira, Jung, Merten usw.)
- entsprechend nachfolgender Normanforderungen:
  - IEEE 802.3bz-2016 5GBASE-T
  - Lebenszyklen > 750 Steckzyklen
- RJ11/12 fehlstecksicher

**Merkmale**

Allgemein	
Ausführung	Buchse
Designfähigkeit	Ja
Klassifikation	5 Gbit/s
PoweroverEthernet	Ja
Halogenfrei	Ja
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921669228
ETIM-Klasse	RKB
Montagearten	
Bodentank/Unterflurmontage	Ja
Kanaleinbau	Ja
Unterputz	Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	70
Breite mm	50
Höhe mm	29

Zertifizierungen	
WEEE	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	10
VPE Gewicht kg	0,45
VPE Abmessung Breite mm	86
VPE Abmessung Höhe mm	96
VPE AbmessungTiefe mm	366

