



Abbildung ähnlich

Produktbeschreibung	
DisplayPort-Kabel 2 m	
- Brandverhalten: UL 94 VW-1	
- anschlussfertig	
- mehrfach geschirmt, vergoldete Kontakte	
- hochflexibles Mantelmaterial, schwarz	
- bis zu 5000 Biegezyklen	
- Kabeldurchmesser 7,5 mm	
- Biegeradius: 8-facher Außendurchmesser	
- Datenrate bis zu 32,4 Gbit/s	
- Video: bis 8K / 120 fps, 30 Bit RGB Color, DSC, HDR, Forward Error Correction	
- Audio: bis 1536 kHz	
- Betriebstemperatur: 0° C bis 80° C	

Merkmale	
Allgemein	
geschirmt	Ja
Klassifikation	DisplayPort 1.4
Herstellland	CN
GTIN (EAN)	4043921669785
ETIM-Klasse	RKB
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Kabellänge mm	2.000
Kabeldurchmesser mm	7,5
Zertifizierungen	
WEEE	Ja
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Polybeutel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,163
VPE Abmessung Breite mm	200
VPE Abmessung Höhe mm	25
VPE AbmessungTiefe mm	160