



Abbildung ähnlich

Produktbeschreibung

DisplayPort-Kabel 5 m

- Brandverhalten: UL 94 VW-1
- anschlussfertig
- mehrfach geschirmt, vergoldete Kontakte
- hochflexibles Mantelmaterial, schwarz
- bis zu 5000 Biegezyklen
- Kabeldurchmesser 7,5 mm
- Biegeradius: 8-facher Außendurchmesser
- Datenrate bis zu 32,4 Gbit/s
- Video: bis 8K / 120 fps, 30 Bit RGB Color, DSC, HDR, Forward Error Correction
- Audio: bis 1536 kHz
- Betriebstemperatur: 0° C bis 80° C

Merkmale

Allgemein	
Klassifikation	DisplayPort 1.4
Herstellland	CN
GTIN (EAN)	4043921669808
ETIM-Klasse	RKB
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Kabellänge mm	5.000
Kabeldurchmesser mm	7,5
Zertifizierungen	
WEEE	Ja
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Polybeutel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,273
VPE Abmessung Breite mm	220
VPE Abmessung Höhe mm	30
VPE AbmessungTiefe mm	210